

MADETEC® BARNIZ BRILLANTE

Conserva el Color Original de la Madera

DESCRIPCIÓN

Barniz alquídico formulado especialmente para dar acabado transparente de alto brillo a superficies interiores de madera, resaltando sus vetas naturales. Posee alto brillo y es de secado rápido, además es de fácil aplicación.

USOS

Producto para barnizar toda clase superficie de madera interior. Ideal para muebles, puertas, marcos y cualquier superficie de madera en donde se requiera realzar la veta conservando el color original de la madera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Acabado de alto brillo.
- ✓ Uso interior.
- ✓ De alto rendimiento.
- ✓ Libre de plomo y mercurio.

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.22 - 3.42	kg/gal
Viscosidad	60 - 65	KU
% Sólidos por peso	32 - 34	%
% Sólidos por volumen	25 - 27	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Color	Transparente	-
Brillo a 60°	90 (Brillante)	-
Limpieza de Equipo	Solvente 630	-
	Tacto	6 horas
Secado a 25°C	Repinte	12 horas
Dilución	Listo para usar	-

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	25 - 30 m ² /gal
Rodillo	25 - 30 m ² /gal
Pistola	20 - 25 m ² /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

Preparación del producto y Aplicación

Aplique una capa de Sellador Transparente. Aplique una capa del producto con brocha o pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-22-02367

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.