

MADETEC® FAST DRY BARNIZ MATE O BRILLANTE

Bajo olor y fácil aplicación

DESCRIPCIÓN

Los barnices mate MD9410 y brillante MD9400 se destacan por poseer una formulación base agua, por su bajo olor y la facilidad de aplicación, obteniendo elegantes y profesionales acabados en superficies de madera. Los barnices mate y brillante son para uso en interiores y exteriores.

USOS

Superficies para aplicar: Barnices Mate y Brillante:
Interiores y exteriores: todo tipo de superficies de madera y aglomerados de madera. Indicado para el uso en muebles, puertas, marcos de ventanas, artesanías y otros trabajos en madera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Tecnología de última generación.
- ✓ El producto viene listo para usar.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Fácil de aplicar y con bajo olor.
- ✓ Posee acción repelente frente al agua.
- ✓ No es perjudicial para la salud.
- ✓ Resiste a los rayos ultravioleta.

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.80 – 4.00	kg/gal
Viscosidad	60 – 65	KU
PH	6 – 8	-
% Sólidos por peso	30 – 35	%
% Sólidos por volumen	27 – 32	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Pistola	-
Contenido de VOC	21	g/L
Color	Transparente	-
Brillo	Mate, Brillante	-
Limpieza de Equipo	Agua y Detergente	-
Secado a 25°C	Tacto	1 hora
	Repinte	4 horas
Dilución	Si requiere utilice agua	1/8 gal agua por gal de producto

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 35 m ² /gal
Pistola	25 – 30 m ² /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del Protector para madera MD9550 para un acabado natural o del Tinte y Preservante MD97XX en el color de su elección, de forma abundante con brocha, después una capa de sellador, lijar suavemente y culminar el acabado con dos capas de barniz en el nivel de brillo deseado.

Superficies previamente pintadas: lijar hasta remover el brillo del acabado anterior para proporcionar el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar dos capas de barniz en el nivel de brillo elegido.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar con brocha o pistola, dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: QNP-22-00729

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.