

## PRO PLUS ESMALTE BRILLANTE

### Alto Cubrimiento y Durabilidad

#### DESCRIPCIÓN

Pintura alquídica de acabado brillante con un balance perfecto entre calidad y precio. Formulada con resinas alquídicas, pigmentos y aditivos de alta calidad, ofreciendo gran resistencia a la acción del sol, lluvia, polvo y cambios de temperatura. Es lavable, seca rápidamente y deja un acabado terso y brillante. Libre de plomo y mercurio.

#### USOS

Ideal para protección de superficies interiores y exteriores de madera, de concreto con previa aplicación de un sellador y metal al cual se le ha aplicado una primera mano de primario anticorrosivo. Para paredes de habitaciones, cocinas, baños, fachadas, etc.



#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Deja un acabado de alto brillo
- ✓ Excelente adherencia y duración.
- ✓ Alto poder cubriente.
- ✓ Antihongos.
- ✓ Fabricado con productos libres de plomo y mercurio.
- ✓ Gran variedad de colores disponibles para escoger.
- ✓ Para interiores y exteriores.

#### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.85 - 4.05	kg/gal
Viscosidad	95 - 100	KU
Brillo a 60°	80 - 100 (Brillante)	UB
% Sólidos por peso	28 - 30	%
% Sólidos por volumen	18 - 20	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Contenido de VOC	295 - 310	g/L
Limpieza de Equipo	Diluyente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	6 horas
	Repinte	12 horas
Dilución	Si requiere utilice Diluyente 630	1/8 gal diluyente por gal pintura

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## RENDIMIENTO

33 - 37 m<sup>2</sup>/gal Teórico a 1 mils EPS (Espesor de película seca)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Raspe la superficie, lave con agua y jabón, y elimine hongos con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua y enjuague con agua limpia. Si la superficie es de madera o brillante, líjela y elimine el polvo. Si hay corrosión superficial se debe lijar, para metales ferrosos utilice desoxidante 658. Selle grietas con Masilla 6235. Utilice una mano del sellador adecuado según la superficie: para repello fino Sellador 633, para madera MD600, para metal ferroso Base 612 ó 614. Superficies para aplicar: Interiores: metal, concreto, fibrocemento, madera, ladrillo y cartón.

### Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, 2 manos pueden proveer los mejores resultados, los colores intensos pueden requerir más capas. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de 6 horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles. Mantenerse lejos de calor y de fuentes de ignición.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-22-02357

### **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

*NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.*