

MADETEC® SELLADOR BLANCO

Mejora la Apariencia, Sella y Evita el Sangrado de la Madera

DESCRIPCIÓN

Producto fabricado con resinas alquídicas, las cuales le confieren propiedades para sellar los poros de la madera y evitar el sangrado, mejorando la apariencia final y el rendimiento de los acabados, reduciendo el número de capas de acabado a aplicar.

USOS

Para ser utilizado como sellador o tapa poros en maderas nuevas de uso interior que serán recubiertas con acabados en colores sólidos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Color blanco.
- ✓ Fácil de lijar.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Mejora el rendimiento del acabado.
- ✓ Alto poder de relleno.
- ✓ Uso interior.
- ✓ Evita el sangrado en maderas resinosas.
- ✓ Libre de plomo y mercurio.

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	5.80 – 6.00	kg/gal
Viscosidad	100 – 105	KU
% Sólidos por peso	75 – 77	%
% Sólidos por volumen	55 – 57	%
Color	Blanco	-
Brillo 60°	0 – 5 (Mate)	UB
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Limpieza de Equipo	Solvente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	2 horas
	Repinte	4 horas
Dilución	Solvente 630	1/8 gal solvente por gal de sellador

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 35 m ² /gal
Rodillo	30 – 35 m ² /gal
Pistola	25 – 30 m ² /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito.

Preparación del producto y Aplicación

Aplique el producto con brocha o pistola. Deje secar bien antes de aplicar el acabado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-22-02399

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.